



GRAFICKÝ MANUÁL

MINIMÁLNÍ VELIKOST, BAREVNOST

Minimální šířka loga, která je nutná pro zachování čitelnosti, je **30 mm**.



CMYK: 100/85/0/30
Pantone: 662 C
RGB: 14/49/121
HEX: #0e3179



CMYK: 0/0/0/100
Pantone: Proc. Black C
RGB: 35/31/32
HEX: #231f20



CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
HEX: #ffffff

OCHRANNÁ ZÓNA



Šedý prostor kolem logotypu definuje **minimální prostor**, který musí být ponechán mezi logotypem a jakýmkoli dalším grafickým prvkem (*text, ilustrace, ohraničení apod.*).

Ochranná zóna je vymezena **dvojnásobkem** aktuální výšky písmene **M**.

DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ



Při umístění logotypu na produkt, je třeba zajistit, aby jeho vzhled **nebyl ovlivněn dalšími prvky**. Barvy logotypu **musí být co nejpřesněji zachovány** (je-li to možné, doporučujeme použít verzi v *přímých barvách PANTONE*).

Jakkoliv měnit, deformovat či přizpůsobovat logo anebo jeho části je nepřipustné. V případě nejasností se obraťte na press@msmt.cz.