

OBJEKT SO 08

OBJEKT SO 01

OBJEKT SO 02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	PODHLAD
1-1.01	CHODBA	4,29	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.02	CHODBA	44,62	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.03	WC DÍVKY	3,55	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.04	WC CHLAPCI	5,27	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.05	CHODBA	4,50	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.06	WC CHLAPCI	5,27	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.07	WC DÍVKY	3,55	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.08	SNOE ZELEN	28,96	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.09	VÝTVARNÁ VÝCHOVA	48,25	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.10	POSILOVNA	37,96	ZATĚŽ. KOBEREC	B2
1-1.11	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	17,68	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.12	HERNA	48,44	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.13	DENNÍ MÍSTNOST	12,38	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.14	DILNA	11,84	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.15	HUDEBNA	20,54	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.16	SKLAD	10,87	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.17	UKLID	3,47	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.18	CHODBA 1-1.21	4,29	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.19	UKLID	3,47	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.20	KABINET	13,58	KERAM. DLAŽBA	B1
1-1.21	ŠACHTA	1,08	KERAM. DLAŽBA	B1

- ZÁVĚŠENÉ PODHLADY - ZESÍLENÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE DOPLNĚNÉ CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI 2 x TL 22 mm
- KOLÍN DN 160 - DVOUSLOŽKOVÝ KOLÍNOVÝ SYSTÉM S INTEGROVANOU TEPELNOU IZOLACÍ V KOLÍNOVÉ TVÁRNICI S KERAMICKOU VNITŘNÍ VLOŽKOU - VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY KOTLŮ VČETNĚ KONDENZAČNÍCH
- NADPRAŽÍ OTVORŮ - OCELOVÉ PRVKY - OBLOŽENÉ CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI, PŘÍPADNĚ ZAZDĚNÉ - POPIS U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
- OSTATNÍ NEPOPISANÁ NADPRAŽÍ - KERAMICKO-BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ PŘEKLADY, V PŘÍČKÁCH ŠÍŘKA 115 mm, V NOSNÝCH STĚNÁCH VÝŠKA 238 - POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI DLE STATICKÉHO VÝPOČTU

- VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA - KONSTRUKCE Z PLASTOVÝCH 5 KOMOROVÝCH PROFILŮ - BARVA BILÁ ZASKLENÍ - BEZPEČNOSTNÍ S FOLIÍ - KLASIFIKACE BEZPEČNOSTI P1 KOVANÍ OTVÍRACÍCH KŘIDEL - BEZPEČNOSTNÍ 1. POLOHA - MIKROVENTILACE, 2. POLOHA - SKLOPENÍ 2. POLOHA ZAJISTĚNA ZÁMKEM, LZE OTEVŘÍT AŽ PO ODEMNUTÍ KLÍČKA PRO OVLÁDÁNÍ JEN NA MENŠÍM VÝKLOPNÉM KŘIDLE, VĚTŠÍ KŘIDLO BEZ KLÍČKY VNITŘNÍ PARAPETY - ZESÍLENÉ 45° - OMIČNUTÉ, V MÍSTECH S KER. OKLADEM - OBLOŽENÉ VENKOVNÍ PARAPETY - KLEMPÍRSKÉ PRVKY - MATERIÁL - PLECH S POVRCH. ÚPRAVOU - DLE STŘEŠ. KRYTINY

- DVEŘE - DVEŘE DO 1.21 - OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ
- OSTATNÍ - HLADKÉ PLNĚ - LAMINOVANÉ - DO UČEBEN A HOBBY MÍSTNOSTÍ DOPLNĚNO PRŮZOREM

- ÚPRAVY PRO UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ
- DVEŘE NA CHODBĚ I DO UČEBEN A ZÁJMŮVÝCH MÍSTNOSTÍ VYBAVENY MADLY

- ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR - ODSÁVÁNÍ VZT, PŘÍVOD VZDUCHU - DVEŘE BEZ PRAHŮ

	ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ 250 x 440 x 238 - PEVNOST P 10, SPOJ PERO + DŘÁŽKA, ZDĚNO NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU, TEPELNÝ ODPOR BEZ OMIČEK R = 3,25 m ² K/W OMIČNUTO TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMIČKOU - 30 mm
	ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ 372 x 240 x 238 - PEVNOST P 15, MALTA MC 10 SPOJ PERO + DŘÁŽKA
	ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ 500 x 115 x 250 A 250 x 80 x 250 - PEVNOST P 10, SPOJ PERO + DŘÁŽKA
	ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ 500 x 115 x 250 - PEVNOST P 10, SPOJ PERO + DŘÁŽKA NEPRŮZVUČNOST R _w = 47 dB - S OMIČKAMI
	ZACHOVANÉ PŮVODNÍ KONSTRUKCE

BLOK OBJEKTŮ SO 01 - SO 04
OBJEKT SO 01 - UBYTOVACÍ BLOK S MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVOU

Vypracoval:	Ing. Petr Schlesinger	DESIGN4 PROJEKT STAVBY tel: +420 481 311 288, fax: +420 481 324 201 e-mail: design4@design4.cz, http://www.design4.cz
Design 4, v.o.s., Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Vedoucí projektu:	Ing. Petr Schlesinger	
Odpo. projektant:	Ing. Ondřej Zummer	
Investor:	Výchovný ústav a školní jídelna Ostrava - Hrabůvka, Slezská 23	
VÚ Ostrava - Hrabůvka Výstavba areálu oddělení Janová		
F 1.1.	Architektonické a stavebné technické řešení	06
SO 01 - Půdorys 2.NP		

V/Š = 440.0 / 1050.0 (0.46m,)

Allplan